



Leistungserklärung

1. Nr.	PF14 - 0102
2. Produkt	ULMA F100K/MF bis F400K/MF
3. Verwendungszweck	Type M Entwässerungsrinnen für die Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser in Flächen für Fußgänger- und/oder Fahrzeugverkehr
4. Hersteller	ULMA Architectural Solutions Barrio Zubillaga, 89 Apdo.20 – 20560 Oñati Gipuzkoa – SPAIN
5. Bevollmächtigter	---
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3
7. Notifizierte Stelle	No. 0370 LGA I TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus Campus de la U.A.B. Apartado,18. (08193) BARCELONA.
8. Prüfberichts-Nr.:	Diverse, Bereitstellung auf Anfrage
9. Wesentliche Merkmale	Wasserdichtheit – Verbindung der Elemente: Keine undichten Stellen Tragkraft, Biegefestigkeit: <ul style="list-style-type: none">- Maximale Belastungsklasse: F900- Bleibender Verformung: NPD Dauerhaftigkeit: <ul style="list-style-type: none">- Biegefestigkeit ≥ 22 N/mm²- Druckfestigkeit ≥ 90 N/mm²
10. Harmonisierte europäische Norm und Jahr	EN 1433:2002
11. Weitere technische Dokumente	---

Die Leistung des Produktes gemäß Punkt 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr.4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers / Inverkehrbringers.

Juan Jesús Alberdi
General Manager
ULMA Architectural Solutions

Oñati, Juni 2015