



Révision: 2013-10

ULMA Architectural Solutions se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications de quelques uns de ses produits.

L'information sur le produit représenté est seulement une orientation et elle est basée sur les caractéristiques techniques en cours au moment de l'émission.

Pour tout litige résultant de la traduction de ce document en différentes langues, l'original espagnol prévaut.

Dernière révision disponible sur le site web www.ulmaarchitectural.com

Pour plus d'informations, consultez les fiches techniques et instructions d'installation.

Description

Avaloir de drainage linéaire en Béton Polymère modèle de type ULMA modèle ADPS100.

Système de fixation par clavette.

Classe de résistance jusqu'à C250, selon la norme NF EN1433, sans utilisation d'une armature de renforcement.

Avec emboîtement d'alignement horizontal et vertical.

Déclaration de conformité CE et conforme à la norme NF EN 1433.

Hauteur totale 400mm, largeur intérieure 98mm, largeur totale 150mm, et longueur totale 500mm.

Sorties pré-marquées de $\phi 90$ mm et $\phi 160$ mm.

Compatible avec panier CEURO100.

ULMA

ARCHITECTURAL SOLUTIONS

**DRAINAGE
SYSTEMS**

Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com