



Révision: 2013-02

ULMA Architectural Solutions se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications de quelques uns de ses produits.

L'information sur le produit représenté est seulement une orientation et elle est basée sur les caractéristiques techniques en cours au moment de l'émission.

Pour tout litige résultant de la traduction de ce document en différentes langues, l'original espagnol prévaut.

Dernière révision disponible sur le site web [www.ulmaarchitectural.com](http://www.ulmaarchitectural.com)

Pour plus d'informations, consultez les fiches techniques et instructions d'installation.

### Description

Avaloir de drainage linéaire en Béton Polymère modèle de type ULMA AF100.  
 Avec profil de protection latérale lisse en acier galvanisé d'épaisseur réelle de 2+2mm, sans rupture de la couche protectrice de zinc, sans lacunes 'accumulation de l'eau pour éviter la corrosion ponctuelle.  
 Fixation par vis de sécurité en 8 points pour ML.  
 Classe de résistance jusqu'à F900, selon la norme NF EN1433, sans utilisation d'une armature de renforcement.  
 Avec emboîtement d'alignement horizontal et vertical.  
 Déclaration de conformité CE et conforme à la norme NF EN 1433.  
 Hauteur totale 350mm, largeur intérieure 150mm, largeur totale 206mm et longueur totale de 500mm.  
 Sorties pré-marquées de  $\phi 110$ mm et  $\phi 160$ mm.

**ULMA**

ARCHITECTURAL SOLUTIONS

**U** DRAINAGE  
SYSTEMS

Tel.: +34 943 78 06 00  
 info@ulmaarchitectural.com  
 ulmaarchitectural.com