



Révision: 2013-02

ULMA Architectural Solutions se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications de quelques uns de ses produits.

L'informations sur le produit représenté est seulement une orientation et elle est basée sur les caractéristiques techniques en cours au moment de l'émission.

Pour tout litige résultant de la traduction de ce document en différentes langues, l'original espagnol prévaudra.

Dernière révision disponible sur le site web [www.ulmaarchitectural.com](http://www.ulmaarchitectural.com)

Pour plus d'informations, consultez les fiches techniques et instructions d'installation.

### Description

Grille nervurée antidérapante référence FNX100UCCM.

En fonte ductile à graphite sphéroïdale, selon la norme NF EN 1563.

Classe de résistance C250, selon la norme NF EN 1433.

Système de fixation avec clavettes, deux points de fixations pour ML.

Fentes et picots directeurs de l'eau à 60°.

Surface de captation: 435 cm<sup>2</sup>/ML.

**ULMA**

ARCHITECTURAL SOLUTIONS

**ULMA** DRAINAGE SYSTEMS

Tel.: +34 943 78 06 00  
[info@ulmaarchitectural.com](mailto:info@ulmaarchitectural.com)  
[ulmaarchitectural.com](http://ulmaarchitectural.com)