


EUROSELFV+


PARA A CLASSE DE CARGA: **C250**
de acordo com a NORMA **EN-1433**

Canal em concreto polímero/betão polímero, tipo ULMA, modelo EUROSELFV+, largura exterior 130mm, largura interior 100mm, e com alturas exteriores disponíveis entre 95 mm e 145 mm, para a coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, seção em V otimizada, com efeito de auto-limpeza, especialmente desenhada para parcelas de canal sem pendente longitudinal, cancela de segurança e parafusos correspondentes.



Código canal	Comprimento (mm)	Altura total (mm)	Largura do canal		Diâm. Saída*		Seção hidráulica (cm ²)	Peças (x pallet)
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.		
EUROSELFV+ H95	1000	95	130	100	110	-	66	120
EUROSELFV+ H125	1000	125	130	100	110	-	95	105
EUROSELFV+ H145	1000	145	130	100	110	-	114	90

* Saídas verticais exclusivamente sob pedido.




REJILLAS

Material	Desenho	Classe de carga	Código	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)	Abertura (mm)	Peças (x ml)
FUNDIÇÃO	NERVURADA	B125	FNX100UCBM	500	130	6	14,9	2
	NERVURADA	C250	FNX100UCCM	500	130	6	13	2
GALVANIZADA	NERVURADA	A15	GN100UCA	1000	130	3	9	1
	NERVURADA	A15	GN100UOA (1)	1000	130	3	8	1
	PERFURADA	A15	GP100UCA	1000	130	3	Ø 6	1
	ENTRAMADA	B125	GEX100UCB33	1000	130	2	30 x 30	1
	ENTRAMADA ANTI-TACÃO	B125	GEHX100UCB	1000	130	2	30 x 10	1
	RANHURADA	C250	GR100UOC (1)	1000	130	70	15	1
	RANHURADA DUPLA	C250	GDR100UOC (1)	1000	130	70	2 x 12	1
INOXIDÁVEL	NERVURADA	A15	IN100UCA	1000	130	3	7	1
	PERFURADA	A15	IP100UCA	1000	130	3	Ø 6	1
	ENTRAMADA	B125	IEX100UCB	1000	130	3	30 x 20	1

(1) Fixação por pressão, sem parafuso.

SISTEMA DE FIXAÇÃO

COM CANCELA. Duas cancelas e dois parafusos por metro linear.



SUMIDOUROS E ACESSÓRIOS

AEURO100



Código	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)	Saída Lateral (mm)	Saída Frontal (mm)	Nº corpos sumidouro	Cesto Galvanizado
AEURO100	500	300	130	90/110	90	1	CEURO100

TAMPAS FINAIS

Fechado

Aberto

Código	Tipo	Diâm. (mm)
TEUROVH95C	FECHADO	-
TEUROVH95A	ABERTO	90
TEUROVH125C	FECHADO	-
TEUROVH125A	ABERTO	90
TEUROVH145C	FECHADO	-
TEUROVH145A	ABERTO	110

CESTO

Código

CEURO100

