


# INSTRUCCIONES PARA LA COLOCACIÓN DE ALBARDILLAS

1



Limpiar la zona sobre la que se va a colocar la pieza.

2



Aplicar una capa de cemento cola elástico tanto en la zona de colocación como en la pieza.

3



Proceder a abrir los anclajes que presentan las piezas en su parte posterior introduciéndolos en el peto ó cámara de la zona de colocación.

4



Aplicar a la albardilla una capa de mortero cola elástico tipo C2S2 (doble encolado). Asegurarse de que el mortero cola cubre y rodea el anclaje.

5



Colocar la pieza maceteándola, nivelándola y alineándola correctamente.

6



Siempre que haya que colocar más de una pieza, presentar la maestra junto a la pieza colocada marcando la junta de 5 mm. entre las piezas.

7



Presentar la siguiente pieza junto a la maestra de juntas. Macetear, nivelar y alinear la pieza según la posición de la primera pieza.

8



Limpiar la junta existente entre las piezas con la propia maestra deslizando ésta hacia el exterior y cuidando que dicha junta quede perfectamente limpia en todo el espesor.

9



Proceder a sellar las juntas con un elemento flexible e impermeable de alta adherencia y módulo de elasticidad. Es muy recomendable que este elemento tenga buena resistencia a los rayos UV para evitar el amarilleo y cuarteo. Repetir la operación sucesivamente.