



Révision: 2013-02

ULMA Architectural Solutions se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications de quelques uns de ses produits.

L'informations sur le produit représenté est seulement une orientation et elle est basée sur les caractéristiques techniques en cours au moment de l'émission.

Pour tout litige résultant de la traduction de ce document en différentes langues, l'original espagnol prévaudra.

Dernière révision disponible sur le site web [www.ulmaarchitectural.com](http://www.ulmaarchitectural.com)

Pour plus d'informations, consultez les fiches techniques et instructions d'installation.

### Description

Grille perforée antidérapante référence IP150UCA.

En acier inoxydable, selon AISI-304 (équivalent à la norme NF-EN 10088-2).

Classe de résistance A15, selon la norme NF EN 1433.

Système de fixation avec clavettes , deux points de fixations pour ML.

Avec perforations ø5 pour la protection de talons et cannes.

Surface de captation: 643 cm<sup>2</sup>/ML.

**ULMA**

ARCHITECTURAL SOLUTIONS

**DRAINAGE  
SYSTEMS**

Tel: +34 943 78 06 00  
[info@ulmaarchitectural.com](mailto:info@ulmaarchitectural.com)  
[ulmaarchitectural.com](http://ulmaarchitectural.com)