



Revisione: 2018-08

ULMA Architectural Solutions si riserva il diritto di modificare senza avviso le specifiche di qualsiasi suo prodotto.

L'informativa sui prodotti presentati è solo orientativa ed è basata su caratteristiche tecniche vigenti al momento della sua emissione.

Per qualsiasi controversia derivante dalla traduzione di questo documento in altre lingue, l'originale spagnolo è quello che prevale.

Ultima revisione disponibile in [www.ulmaarchitectural.com](http://www.ulmaarchitectural.com)

Per maggiori informazioni vedere schede tecniche e istruzioni di posa.

### **Descrizione**

Griglia a fessura per drenaggio lineare a ridotto impatto visivo e installazione interrata riferimento GRL150RODH150E18.

Disegnata a forma di L in acciaio galvanizzato per montaggio sopra canali in calcestruzzo polimerico. Classe di carico D400, secondo norma EN 1433.

Senza necessita' di armatura di rinforzo.

Larghezza della scanalatura conforme alla Norma.

Superficie di assorbimento: 180 cm<sup>2</sup>/ML.



**ARCHITECTURAL SOLUTIONS**



Tel.: +34 943 78 06 00  
[info@ulmaarchitectural.com](mailto:info@ulmaarchitectural.com)  
[ulmaarchitectural.com](http://ulmaarchitectural.com)